

2024
FİYAT LİSTESİ



STARFON

www.starfon.com.tr

KABLOSUZ AKILLI EV
IP GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMLERİ



Ürün birim fiyatıdır KDV Montaj dahil değildir

			Teknik Özellikler	MODEL	FIYAT																		
1			<table border="1"><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>4.3" Ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>4 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 190*116*17 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : TFT</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı : 18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Bağlantı RJ45</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 190*116*17 mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	A21 Daire içi ünite	2850TL
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 190*116*17 mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						
2			<table border="1"><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>4.3" Ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>4 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 198*123*16 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : TFT</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı : 18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 198*123*16 mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	A22 Daire içi ünite	2850TL		
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 198*123*16 mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
3			<table border="1"><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>4.3" Ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>4 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 180*115*23mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : TFT</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı : 18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Bağlantı RJ45</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 180*115*23mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	A23 Daire içi ünite	3525TL
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 180*115*23mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						
4			<table border="1"><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>4.3" Ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>4 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 198*123*16 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : TFT</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı : 18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 198*123*16 mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	A24 Daire içi ünite	3525TL		
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
4.3" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
4 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 198*123*16 mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
5			<table border="1"><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>7" Ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>5 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 219*134*18 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : TFT</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı : 18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	7" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	5 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 219*134*18 mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	A29 Daire içi ünite	4425TL		
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
7" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
5 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 219*134*18 mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
6			<table border="1"><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>7" Ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>5 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 219*134*18 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : TFT</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı : 18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	7" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	5 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 219*134*18 mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	A30 Daire içi ünite	4800TL		
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
7" Ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
5 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 219*134*18 mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : TFT	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı : 18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						



Ürün birim fiyatıdır KDV Montaj dahil değildir

			Teknik Özellikler	MODEL	FIYAT																		
6			<table><tr><td>Renk beyaz</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>10" ips LCD Ekran</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>5 Adet kısayol tuşu</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 246*154*21 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Ekran : LCD</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı :18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr></table>	Renk beyaz	Poe switch desteği	10" ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği	5 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	Boyutları 246*154*21 mm	Slim fit ince tasarım	Ekran : LCD	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı :18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	A80 Daire içi ünite	6750TL		
Renk beyaz	Poe switch desteği																						
10" ips LCD Ekran	10000 daire bağlantı desteği																						
5 Adet kısayol tuşu	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
Boyutları 246*154*21 mm	Slim fit ince tasarım																						
Ekran : LCD	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı :18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
7			<table><tr><td>Renk Silver</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>Cmos Kamera</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>Alüminyum tuş takımı</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>Gece görüşü led</td><td>Güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 368*138*10+30 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar montaj kasası siva altı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı :18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Bağlantı RJ45</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk Silver	Poe switch desteği	Cmos Kamera	10000 daire bağlantı desteği	Alüminyum tuş takımı	Birden faz bloklu site yapısına uygun	Gece görüşü led	Güvenliği arama	Boyutları 368*138*10+30 mm	Slim fit ince tasarım	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar montaj kasası siva altı	Giriş Voltajı :18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	A100 Bina kapı paneli	9450TL
Renk Silver	Poe switch desteği																						
Cmos Kamera	10000 daire bağlantı desteği																						
Alüminyum tuş takımı	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
Gece görüşü led	Güvenliği arama																						
Boyutları 368*138*10+30 mm	Slim fit ince tasarım																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar montaj kasası siva altı																						
Giriş Voltajı :18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						
8			<table><tr><td>Renk Silver</td><td>Poe switch desteği</td></tr><tr><td>Cmos Kamera</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>Alüminyum tuş takımı</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>Gece görüşü led</td><td>Güvenliği arama</td></tr><tr><td>Boyutları 368*138*10+30 mm</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi</td></tr><tr><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td><td>Duvar montaj kasası siva altı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı :18V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Bağlantı RJ45</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk Silver	Poe switch desteği	Cmos Kamera	10000 daire bağlantı desteği	Alüminyum tuş takımı	Birden faz bloklu site yapısına uygun	Gece görüşü led	Güvenliği arama	Boyutları 368*138*10+30 mm	Slim fit ince tasarım	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar montaj kasası siva altı	Giriş Voltajı :18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	A1 Villa kapı paneli	3950TL
Renk Silver	Poe switch desteği																						
Cmos Kamera	10000 daire bağlantı desteği																						
Alüminyum tuş takımı	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
Gece görüşü led	Güvenliği arama																						
Boyutları 368*138*10+30 mm	Slim fit ince tasarım																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi																						
Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Duvar montaj kasası siva altı																						
Giriş Voltajı :18V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						
9			<table><tr><td>Renk Gümüş</td><td>Detaylı bilgi ekranı</td></tr><tr><td>Cmos Kamera</td><td>Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi</td></tr><tr><td>7" LCD IPS Ekran</td><td>Birden fazla bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>Gece görüşü led</td><td>Sesli ve yazılı asistan hizmeti</td></tr><tr><td>Boyutları 368*250*8+30 mm</td><td>Görüntülü mesaj bırakma</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Yüksek kalite alüminyum ön yüz 10mm</td></tr><tr><td>Alüminyum tuş takımı</td><td>Duvar montaj kasası siva altı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı :12V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Bağlantı RJ45</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk Gümüş	Detaylı bilgi ekranı	Cmos Kamera	Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi	7" LCD IPS Ekran	Birden fazla bloklu site yapısına uygun	Gece görüşü led	Sesli ve yazılı asistan hizmeti	Boyutları 368*250*8+30 mm	Görüntülü mesaj bırakma	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Yüksek kalite alüminyum ön yüz 10mm	Alüminyum tuş takımı	Duvar montaj kasası siva altı	Giriş Voltajı :12V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	SF90 Bina kapı paneli	17925TL
Renk Gümüş	Detaylı bilgi ekranı																						
Cmos Kamera	Kart okuyucu ve şifre ile geçiş sistemi																						
7" LCD IPS Ekran	Birden fazla bloklu site yapısına uygun																						
Gece görüşü led	Sesli ve yazılı asistan hizmeti																						
Boyutları 368*250*8+30 mm	Görüntülü mesaj bırakma																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Yüksek kalite alüminyum ön yüz 10mm																						
Alüminyum tuş takımı	Duvar montaj kasası siva altı																						
Giriş Voltajı :12V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Bağlantı RJ45	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						
10			<table><tr><td>Renk Parlak siyah ve beyaz</td><td>Görüntülü ve sesli mesaj bırakma</td></tr><tr><td>7" TFT LCD</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>800*480 Ekran çözünürlüğü</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>4 Adet kısa yol tuşu</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Boyutları 194*145*19mm</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Bağlantı Ethernet RJ45 10/100mpbs</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı :12V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Daireler arası görüşme</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk Parlak siyah ve beyaz	Görüntülü ve sesli mesaj bırakma	7" TFT LCD	10000 daire bağlantı desteği	800*480 Ekran çözünürlüğü	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	4 Adet kısa yol tuşu	Slim fit ince tasarım	Boyutları 194*145*19mm	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Bağlantı Ethernet RJ45 10/100mpbs	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı :12V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Daireler arası görüşme	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	SF30 Daire içi ünite	5700TL
Renk Parlak siyah ve beyaz	Görüntülü ve sesli mesaj bırakma																						
7" TFT LCD	10000 daire bağlantı desteği																						
800*480 Ekran çözünürlüğü	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
4 Adet kısa yol tuşu	Slim fit ince tasarım																						
Boyutları 194*145*19mm	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Bağlantı Ethernet RJ45 10/100mpbs	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı :12V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Daireler arası görüşme	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						
11			<table><tr><td>Renk Gold</td><td>Görüntülü ve sesli mesaj bırakma</td></tr><tr><td>7" TFT LCD</td><td>10000 daire bağlantı desteği</td></tr><tr><td>800*480 Ekran çözünürlüğü</td><td>Birden faz bloklu site yapısına uygun</td></tr><tr><td>2 W Hoparlör / 16 Bit ses</td><td>Tek tuş ile güvenliği arama</td></tr><tr><td>4 Adet kısa yol tuşu</td><td>Slim fit ince tasarım</td></tr><tr><td>Boyutları 194*145*19mm</td><td>Yüksek kalite sade ve zarif tasarım</td></tr><tr><td>Bağlantı Ethernet RJ45 10/100mpbs</td><td>Duvar askı aparatı</td></tr><tr><td>Giriş Voltajı :12V</td><td>Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece</td></tr><tr><td>Daireler arası görüşme</td><td>2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi</td></tr></table>	Renk Gold	Görüntülü ve sesli mesaj bırakma	7" TFT LCD	10000 daire bağlantı desteği	800*480 Ekran çözünürlüğü	Birden faz bloklu site yapısına uygun	2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama	4 Adet kısa yol tuşu	Slim fit ince tasarım	Boyutları 194*145*19mm	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım	Bağlantı Ethernet RJ45 10/100mpbs	Duvar askı aparatı	Giriş Voltajı :12V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece	Daireler arası görüşme	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi	SF30M Daire içi ünite	5700TL
Renk Gold	Görüntülü ve sesli mesaj bırakma																						
7" TFT LCD	10000 daire bağlantı desteği																						
800*480 Ekran çözünürlüğü	Birden faz bloklu site yapısına uygun																						
2 W Hoparlör / 16 Bit ses	Tek tuş ile güvenliği arama																						
4 Adet kısa yol tuşu	Slim fit ince tasarım																						
Boyutları 194*145*19mm	Yüksek kalite sade ve zarif tasarım																						
Bağlantı Ethernet RJ45 10/100mpbs	Duvar askı aparatı																						
Giriş Voltajı :12V	Çalışma sıcaklığı : -50 / +50 derece																						
Daireler arası görüşme	2 Yıl TSE Onaylı servis garantisi																						



Ürün birim fiyatıdır KDV Montaj dahil değildir

12			10/100Standartlar ve Protokoller IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD Arabirim 8 10/100Mbps Port, Otomatik Anlaşma, Auto-MDI/MDIX Onbellek Boyutu 2Mb Harici Güç Kaynağı 100-240VAC, 50/60Hz Fan Sayısı Fansız Veri Hızları Half Duplex'te 10/100Mbps; Full Duplex'te 20/200Mbps Güç Kaynağı Harici Güç Adaptörü LED Göstergesi Güç, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boyutlar (W X D X H) 5.3*3.1*0.9 inç (134.5*79*22.5mm) Güç Tüketimi Maximum: 2.2W (220V/50Hz)	MODEL	FİYAT
				8Port	1200TL
13			10/100Standartlar ve Protokoller IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD Arabirim 5 10/100Mbps Port, Otomatik Anlaşma, Auto-MDI/MDIX Onbellek Boyutu 2Mb Harici Güç Kaynağı 100-240VAC, 50/60Hz Fan Sayısı Fansız Veri Hızları Half Duplex'te 10/100Mbps; Full Duplex'te 20/200Mbps Güç Kaynağı Harici Güç Adaptörü LED Göstergesi Güç, 1, 2, 3, 4, 5, Boyutlar (W X D X H) 5.3*3.1*0.9 inç (113*79*22.5mm) Güç Tüketimi Maximum: 2.2W (220V/50Hz)	MODEL	FİYAT
				5Port	1050TL
14			23AWG %100 Bakır halojen free Sıcaklık aralığı:sabit: -20 °C... +60 °C hareketli: 0 °C... +50 °CBükülme yarıçapı min.sabit: min. 4xD hareketli: min. 8xDÇekme dayanımı max.110 NExilme direnci min. 1000 N/10cmDarbe dayanımı min.10 darbelletken direnci max.85Ω/km Direnci dengestizliği max.2%izolasyon direnci min.5000MDx mKapasitans nom.50pF/mKapasite dengestizliği max.1600pF/kmKarakteristik empedans 100 ± 5 Ω @100MHzYayıma hızı67-69%Yayıma gecikmesi max.537 ns/100mSinyal gecikmesi max.45 ns/100mTest gerilimi1000 VÇalışma gerilimi max.125 VTCL min."Seviye 2"Kuplaj zayıflaması"Tip III"Transfer empedansı "Sınıf 2"Segregasyon sınıfı"b" EN 50174-2	MODEL	FİYAT
				cat6	14,10TL
15			6Port swicht 4Daire Destek Poe Tüm portlar 80m destekler	MODEL	FİYAT
				S6	1800TL
16			18v Power 12 - 16 Daire Destek	MODEL	FİYAT
				S10	980TL

Fiyatlara KDV Dahil değildir